



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ORLEN
OIL



PRODOTTI NAUTICA, HEAVY DUTY E AGRICOLTURA



LUBRIFICANTI AUTOTRAZIONE



ORLEN OIL **MAXEXPERT** XD 5W-30

Quality:

ACEA: C3, C2 API: SN

Approvazioni:

MB-Approval 229.52

Performance:

BMW Longlife-04; Opel/General Motors GM Dexos 2;
VW50501/50500.



ORLEN OIL **CLASSIC** SYNTHETIC 5W-40

Quality:

API: SL/SJ/CF ACEA: A3/B3

LUBRIFICANTI MOTORI HD



ORLEN OIL ULTOR **PERFECT** 5W-30

Quality:

ACEA: E6, E7, E9; API: SN, CK-4/CJ-4

Approvazioni:

Mercedes-Benz 228.51; VOLVO VDS-4.5; MACK EO-S-4.5; RENAULT
VIRLD-3; MAN M3677; Conforme alle specifiche Scania LDF-4

Performance:

CUMMINS CES 20086; Mercedes-Benz 228.52; Detroit
Diesel Extranet 93K222, DEUTZ DQC IV-18 LA; MTU TYPE 3.1,
VOLVO VDS-3, MAN M3271-1, M3775, M3477, Caterpillar
ECF-3, DAF, IVECO, FORD WSS-M2C213-UN



ORLEN OIL ULTOR **OPTIMO** 10W-30

Quality:

ACEA: E9; API CK-4/CJ-4

Approvazioni:

Volvo VDS-4.5, Renault RVI RLD-3, Mack EO-OS 4.5, Deutz DQC
III-18 LA, MTU Type 2.1, MB-Approval 228.31, Questo prodotto
soddisfa Cummins® Eng. St. 20086

Performance:

MAN M3775, M3575, Caterpillar ECF-3, Detroit Diesel DFS
93K222, Ford WSS-M2C171-F1



ORLEN OIL ULTOR **PROGRES** 10W-40

Quality:

API: CI-4; ACEA: E6 / E7 / E9

Approvazioni:

MAN M3477; MB Approval 228.51; Volvo VDS3, Renault RVI RLD2,
Mack EON; MTU Tipo 3.1; Deutz DQC-IV-18 LA.

Performance:

DEUTZ DQC-III-18, MTU Type 2, MTU Type 3.1, Jaso DH-1,
DDC 93K215, Allison C-4, Cummins CES 20078, Global DHD-1



ORLEN OIL ULTOR **EXTREME** 10W-40

Quality:

ACEA: E7, E4; API: CI-4/CH-4/CG-4

Approvazioni:

DTFR 15B120 (228.5), MAN M3277, Volvo VDS-3,
MACK EO-N, RENAULT VI RLD-2

Performance:

DEUTZ DQC-III-18, MTU Type 2, MTU Type 3.1, Jaso DH-1, Global
DHD-1, DDC 93K215, Allison C-4, Cummins CES 20078



ORLEN OIL ULTOR **FUTURO** 15W-40

Quality:

ACEA: E9, E7; API: CK-4/SN

Approvazioni:

Cummins CES 20086, MB-Approval 228.31, Volvo VDS-4.5,
Renault RVI RLD-3, Mack EO-S 4.5, Deutz DQC III- 18LA

Performance:

MAN M 3775, MAN M 3575, MTU Type 2.1, Caterpillar
ECF-3, Detroit Diesel 93K222, Ford WSS-M2C171-F1,
Allison TES 439, JASO DH-2, MAZ



ORLEN OIL ULTOR **PLUS** 15W-40

Quality:

ACEA: E7, E5, E3; API: CI-4/CH-4/CG-4, SL/SJ

Approvazioni:

MB-Approval 228.3; Volvo VDS-3, MACK EO-N, EOM Plus,
RENAULT RLD/RLD-2, CUMMINS CES20078, MTU TIPO 2, DEUTZ
DQC-III-10, TEDOM 258-3

Performance:

CUMMINS CES 20076/77, DAF, IVECO, DDC 93K215, UOMO
M3275-1, Scania, CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a, AVIA - TIPO
SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85

LUBRIFICANTI CAMBI E DIFFERENZIALI



ORLEN OIL **HIPOL** GL-5 80W-90

Quality:

API GL-5



ORLEN OIL **HIPOL** GL-5 85W-140

Quality:

API GL-5



ORLEN OIL **GEAR** SV 75W-80

100% sintetico

Quality:

API: GL-5

Performance:

Mercedes-Benz 235.5; ZF TE-ML 02B, 08, 17°,
MAN341Z2, DAF, Iveco, Eaton



ORLEN OIL **GEAR** SX 75W-90

100% sintetico

Quality:

API: GL-5

Performance:

ZF TE-ML07A, 16B, 17B, 19B, 21°, NATO O-226

LUBRIFICANTI CAMBI AUTOMATICI IDROGUIDE



ORLEN OIL **HIPOL** ATF II D

Olio minerale „rosso”

Quality:

GM Dexron® II D

Approvazioni:

MAN 339 tipo Z1, MAN 339 tipo V1, MAN 339 tipo L2, ZFTE-ML 04D, 11A, 14°, Voith H55.6335xx (G 607)

Performance:

GM Dexron II D, Allison C-4



ORLEN OIL **GEAR** ATF III

Olio 100% sintetico

Quality:

Dexron IIIH, IIIG

Approvazioni:

MAN 339 tipo Z1, MAN 339 tipo V1, Mercedes-Benz 236.9, Volvo 97341 (Volvo Std 1273.41), ZFTE-ML 04D, ZFTE-ML 14°, Voith H55.6335.xx

Performance:

Volvo 97340 (Volvo Std 1273.40), Allison C4, Ford Mercon

LUBRIFICANTI AGRICOLTURA



ORLEN OIL **AGRO** UTTO 10W - 30

Quality:

API: GL-4, ISO HV, DIN HVLP, SAE 10W-30 API: GL-4

Performance:

John Deere JDM J20C, J20D; Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145; Allison C4; AGCO POWERFLUID 821XL; Ford ESN M2C86-B, C; Ford ESN M2C134-D; New Holland 410B, Case New Holland MAT 3540, 3525, 3526, 3509, 3505; Case New Holland 3506; Case MS 1210, 1209, 1207, 1206; FNHA-2-C-200.00, FNHA-2-C-201.00, VOLVO CEWB 101 Caterpillar TO-2, Valtra G2-08, Valtra G2-B10, ZFTE-ML03E, 05F, 06K, 17E, 21F Landini; Deutz-Fahr; Claas/ Renault Agricoltura; Fendt; Komatsu; Fluido Kubota UDT; Parker Denison UTTO/THF; Vickers 35VQ25



ORLEN OIL **AGRO** STOU 10W - 30

Quality:

API: CG-4 API: GL-4 ACEA: E3, SAE 10W-30

Performance:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139, Ford M2C 159B, C, John Deere JDM J27, New Holland 82009201, 2, 3, ZFTE-ML 06A, 06B, 06C, 07B CCMC D4, Sperry Vickers/ Eaton: M2950S, Sperry Vickers/ Eaton: I-286-S, Sauer Sunstrand/ Danfoss: Fluido di trasmissione idrostatico, AFNOR NFE68603E

ANTIGELI



ORLEN OIL **PETRYGO** PLUS G12+

Approvazioni:

MAN 324 tipo SNF, DAF 74002, VW/ Audi/ Seat/ Skoda TL 774-F (G12+)

Performance:

Mercedes-Benz 326.3, GM 6277M, Specifica Ford W55-M97B44-D PN-C 40007:2000, ASTM D3306, ASTM D4656, ASTM D6210, BS 6580



ORLEN OIL **PETRYGO** HEAVY

Approvazioni:

MAN 324 Tipo Si-OAT, MB-Approvazione 326.5

Performance:

**Mercedes-Benz MB 326.6, VW/ Audi/ Seat/ Skoda TL 774-G (G12++)
Cummins CES 14603, DEUTZ DQC CC-14, PN-C 40007:2000
ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580, ÖNORM V 5123, SAE J1034**

FLUIDI IDRAULICI



ORLEN OIL **HYDROL** L-HM/HLP 10/15/22/ 32/46/68/100/150

Oli idraulici minerali classificati HLP-HM formulati con basi vergini

Approvazioni:

Bosch Rexroth RE 90220-01 - Hydrol® L-HM/HLP 32, 46, 68; MAG/ Cincinnati Machine P-68 - Hydrol® L-HM/HLP 32; MAG/ Cincinnati Machine P-70 - Hydrol® L-HM/HLP 46; MAG/ Cincinnati Machine P-69 - Hydrol® L-HM/HLP 68; Denison Hydraulics HF2/HF1/HF0 - Hydrol® L-HM/HLP 32, 46, 68; ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra) - Hydrol® L-HM/HLP 32, 46; FAMUR - Hydrol® L-HM/HLP 68; Bumech - Hydrol® L-HM/HLP 46, 68; PONAR-SILESIA



ORLEN OIL **HYDROL** PREMIUM L-HV 15/22/32/46/68

Oli idraulici minerali ad alti indice di viscosità con additivazione priva di zinco.

Quality:

DIN 51524-3 HVLP, ISO 6743-4 HV, ISO 11158 HV



ORLEN OIL **SUPEROL** CD 10W

Quality:

API CD



ORLEN OIL MULTI PTF

Performance:

Komatsu Dresser HMS B21-0006; Komatsu Micro-Clutch; Caterpillar TO-4; Allison C-4

RIDUTTORI E GUIDE



ORLEN OIL **TRANSOL** CLP 68/100/150/220/ 320/460/680

Oli minerali da ingranaggi classificati ISO 12925-1 CKC/CKD. Prodotti specifici per la lubrificazione di ingranaggi in scatola chiusa anche caricati; contenenti additivazione EP (superamento del 12esimo stadio della prova FZG), antiossidante e antischiuma.



ORLEN OIL **CORALIA** VDL 32/46/68/100

Olio minerale per compressori aria a palette, vite o pistoni; Classificati DIN 51506 VDL e ISO 6743 DAA e DAB (servizio gravoso comp. a pistoni). Adatti per pompe da basso vuoto se accettati dal costruttore dell'impianto.

GRASSI



ORLEN OIL **GREASEN** **GRAFIT**

Grasso nero di consistenza 2 a base calcio, olio minerale e elevatissimo contenuto di microsolidi (grafite 10%). Inadatto per cuscinetti. Resistente all'acqua fredda e adesivo.



ORLEN OIL **LITEN** **PREMIUM**

Grasso multifunzionale ad alte prestazioni a base di litio complesso, olio minerale di 150 cSt e additivi EP. L'addensante complessato conferisce resistenza all'acqua e una stabilità termica e meccanica di molto superiore ai grassi standard.



ORLEN OIL **GREASEN** **EP - 23**

Grasso nero di consistenza 2 a base litio complesso, olio minerale ISO VG 150 e alto contenuto di microsolidi (MoS₂ 3%). Prodotto stabile anche a contatto con acqua o sostanze aggressive. Elevata resistenza alla disoleazione.



ORLEN OIL **HUPLEX** **HV**

Grasso specialistico NLGI 1,5 a base di olio minerale di elevata viscosità (420 cSt a 40°C) e calcio solfonato complesso. Il prodotto presenta un'elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Performance EP elevatissime (WP 800).



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

ORLEN
OIL



ORLEN OIL è la divisione lubrificanti del gruppo **ORLEN Capital**. **ORLEN S.A.** è un conglomerato multienergetico, che gestisce il settore petrolchimico ed estrattivo. Possiede raffinerie in Polonia, Repubblica Ceca e Lituania, nonché reti di stazioni di rifornimento in Polonia, Germania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Lituania, Ungheria e Austria. Siamo orgogliosi che il **Logo ORLEN** sia visibile sulla vettura di F1 della Scuderia Visa Cash App (ex Alpha Tauri) e sulla Ferrari 499P che corre la Endurance Le Mans series nella categoria Hypercar.

ORLEN OIL è leader nel settore della lubrificazione, con prodotti approvati dalle principali case costruttrici di motori. La qualità e la conformità dei prodotti **ORLEN OIL** con quanto dichiarato in etichetta sono confermate dall'appartenenza dell'azienda all'organizzazione ATIEL (Associazione Tecnica Industria Europea Lubrificanti).

ORLEN OIL è famosa in tutto il mondo con 4 stabilimenti che producono 420 mila tonnellate di prodotti finiti all'anno, esporta in **4 continenti, 76 paesi attraverso 202 distributori selezionati**.

IM Lubrificanti è il distributore autorizzato **ORLEN OIL** in Italia, e promuove la vendita dell'intera gamma di prodotti **ORLEN OIL** sul mercato italiano.