



AKORINOL NQ

CARATTERISTICHE GENERALI:

Akorinol NQ è un olio protettivo con capacità dewatering formulato a partire da oli adeguatamente raffinati arricchiti di additivi con capacità di dewatering, antiossidanti e antischiuma. Crea un sottile film con ottime proprietà protettive. A seconda delle condizioni applicative, la capacità di protezione dalla corrosione è compresa tra i 6 e i 9 mesi.

APPLICAZIONI:

Akorinol NQ viene utilizzato, viste le capacità dewatering che lo caratterizzano, per la protezione di superfici metalliche post lavorazione meccanica con acqua o emulsionabili. Viene utilizzato anche per la protezione temporanea contro la corrosione di prodotti metallici, parti di macchine e altri componenti metallici, durante lo stoccaggio e trasporto laddove sia richiesta l'applicazione di olio a bassa viscosità che formi film sottili con buone proprietà protettive.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 20°C		mm ² /s	9,6
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	3,2
Punto di infiammabilità		°C	79
Proprietà anticorrosive in camera di umidostatica dopo 72 ore		-	Nessuna corrosione

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena

Rev. 0 del 19/02/2018

