



ORLEN OIL CLASSIC K C3 5W-30

Caratteristiche generali e applicazioni:

Olio motore di alta qualità formulato con oli base sintetica e un pacchetto di additivi multifunzionali a ridotto contenuto di zolfo, fosforo e ceneri solfatate. Progettato per autovetture e furgoni con motori a benzina e diesel dotati di sistemi catalitici inclusi filtri antiparticolato diesel dove l'OEM consente oli con livello di prestazioni ACEA C3. È particolarmente consigliato per le vetture KIA.

Performance e benefici:

- formulato appositamente secondo i requisiti dei motori benzina e diesel delle auto KIA prodotte prima del 2013,
- consigliato per l'uso nelle ultime auto KIA dove è richiesto olio performante ACEA C3,
- idoneo per l'uso in motori a benzina e diesel prima dell'anno 2013 dove è richiesto olio ACEA: A3/B4
- compatibile con i filtri antiparticolato diesel delle vetture KIA
- riduce il consumo di carburante rispetto ai corrispondenti oli con gradazione di viscosità 5W-40.

Grado Viscosimetrico:

SAE: 5W-30

Classificazioni:

API: SN/CF

ACEA: C3

Proprietà chimico-fisiche:

Parametri	Metodo	Unità di misura	Valori tipici
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D 445	mm ² /s	10,0÷12,5
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-33
Punto di infiammabilità	ASTM D 92	°C	200
Indice di viscosità	ASTM D 2270		150
Numero di Basicità Totale TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	8
Contenuto di ceneri solfatate	ASTM D 874	% (m/m)	0,8

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 0 del 13/05/2024