



PETRYGO EVO

CARATTERISTICHE GENERALI:

Liquido refrigerante pronto uso di nuova generazione raccomandato per l'uso in auto con motore a combustione interna, ibride ed elettriche con sistema di raffreddamento indiretto della batteria (BEV).

Prodotto a base di glicole etilenico di alta qualità e un innovativo pacchetto di additivi a base di sali di acidi organici e composti inorganici.

Miscibile con tutti i fluidi standard del Gruppo VW, inclusi: VW G11, G12, G12+, G12++, G13.

Il fluido protegge dalla corrosione e dalla cavitazione. PETRYGO EVO è resistente al congelamento fino a -37°C e offre un'eccellente protezione contro il surriscaldamento.

APPLICAZIONI:

Liquido refrigerante pronto all'uso. Utilizzare secondo le istruzioni del manuale d'uso raccomandato dal costruttore dell'auto. Si raccomanda l'uso esclusivo di PETRYGO EVO, evitando di miscelare il prodotto con altri liquidi antigelo.

Durata di conservazione calcolata dalla data di produzione indicata sulla confezione: 3 anni se conservato in un contenitore ben chiuso + 5 anni nel sistema di raffreddamento.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Specifiche:

VW TL 774L
(G 12 EVO),
ASTM D3306,
PNC40007,
JIS K2234,
FVV R 530,
BS 6580,
AFNOR NFR15601

Prodotto realizzato secondo il sistema di gestione della qualità PN-EN ISO 9001:2015.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Colore			Rosa
Densità a 20°C		g/ml	1,071
Punto di ebollizione		°C	109
pH			8
Temperatura di congelamento		°C	-37

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:


IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 0 del 13/03/2026

