



PLATINUM RIDER RACING 2T

Classificazioni: API: TC
JASO: FD
ISO-L-EGD

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio completamente sintetico progettato per i moderni motori per moto ad alta potenza. La formulazione unica HTS (High Temperature Stability) garantisce un'efficace lubrificazione alle alte temperature per motociclette da viaggio e sportive. Allo stesso tempo, assicura bassi consumi di olio e massima protezione del motore. Soddisfa l'alta qualità dei requisiti JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e può vantare dell'affidabilità della garanzia "ORLEN TEAM". Essendo miscelabile con il carburante, questo olio garantisce la pulizia del carburante stesso.

Dosaggio: come raccomandato dal produttore del motore, 2% rapporto olio-carburante / 1:50 / se non diversamente consigliato dal produttore stesso.

APPLICAZIONI:

Sviluppato per la lubrificazione di motori a due tempi per motocicli sportivi, in particolar modo moto da cross e trial, così come per ATV, motoslitte, scooter e ciclomotori. Adatto per la miscelazione o lubrificazione separata.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	6,8
Indice di Viscosità		-	160
Temperatura di scorrimento		°C	-35
Punto di infiammabilità		°C	90
Ceneri solfatate		%m/m	0,2

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena

Rev. 0 del 15/02/2018

