



ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30

Classificazioni: API: GL-4

Grado Viscosimetrico: SAE: 10W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio multifunzionale multigrado per comandi idraulici e trasmissioni di tipo UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). La formulazione moderna, creata dall'unione di speciali basi minerali e un pacchetto di additivi selezionati, permette a questo prodotto di soddisfare tutti i requisiti dei moderni costruttori di macchine agricole. Assicura una perfetta protezione anti-usura e anti-corrosione, così come la compatibilità con le guarnizioni.

APPLICAZIONI:

Orlen Oil Agro UTTO 10W-30 è stato sviluppato per la lubrificazione di differenti tipi di ingranaggi presenti nelle macchine agricole (riduttori, trasmissioni principali, sterzi e differenziali) e può essere utilizzato in sistemi idraulici severamente caricati. Soddisfa i requisiti richiesti dai produttori dei veicoli agricoli. Consigliato anche per trattori in cui esista un unico sistema di lubrificazione a olio per il cambio, gli assali, gli impianti idraulici e i freni in bagno d'olio.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Performance:

Raccomandato per macchine agricole URSUS

Ford M2C 134D

Case New Holland MAT 3525, MAT 3526

John Deere JDM J20C

Massey Ferguson CMS M1143, 1135, 1145

Volvo WB101

JCMAS HK P-041, P-042

Parker (Dennison UTTO) HF -1, HF -2

Sauer Sunstandard/Danfoss

Eaton: M2950S, I-280-S



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	10W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	10,2
Viscosità a -25°C		MPa·s	6 800
Indice di Viscosità		-	138
Punto di scorrimento		°C	-27
Punto di infiammabilità		°C	240
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	8,6
Contenuto di acqua		% (V/V)	Nessuno

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 2 del 27/11/2018

