OLI PER TRASMISSIONI AUTOMOBILISTICHE

HIPOL GL-5 85W-140

Classificazioni: API: GL-5
Grado Viscosimetrico: SAE: 85W-140

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio minerale per ingranaggi con ottime proprietà lubrificanti e anticorrosive, elevata resistenza all'ossidazione e capacità di carico.

APPLICAZIONI:

Hipol GL-5 85W-140 è un olio minerale multigrado pensato per lubrificare riduttori e trasmissioni finali di veicoli a motore, automobili, autocarri, macchine edili e agricole, operanti in condizioni gravose, per cui sia richiesto un prodotto API GL-5.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:
Melex
Approvato per diverse applicazioni nelle attrezzature dell'Huta Stalowa Wola (HSW)

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	85W-140
Viscosità cinematica a 100^{0}C		mm^2/s	26,5
Indice di Viscosità		-	98
Punto di scorrimento		^{0}C	-26
Punto di infiammabilità		^{0}C	248
Resistenza allo schiumeggiamento:		ml	5/5/5 0/0/0
Test corrosione su rame 3H/120°C,		Riferimento campione	2b
Prova antiusura, Test delle 4 sfere: carico di saldatura – tasso di usura		kg	400 67

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 28/11/2018

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103