



ITEM 4 HT

CARATTERISTICHE GENERALI:

Item 4 HT è un olio diatermico a base di olio minerale altamente raffinato con una forte resistenza all'ossidazione. La sua formulazione previene la formazione di acidi e lacche causati dall'ossidazione, inoltre assicura intervalli più lunghi tra i cambi di olio.

APPLICAZIONI:

Item 4 HT è utilizzato come fluido di scambio termico in unità di riscaldamento, macchine e dispositivi nell'intervallo di temperature tra i -15°C e i 285°C.

Nota: si consiglia di mantenere la differenza di temperatura tra olio e olio a contatto con l'elemento riscaldante tra i 15 e i 30°C.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	20,7
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	4,1
Punto di infiammabilità		°C	198
Residuo carbonioso (Conradson)		%	<0,01
Punto di scorrimento		°C	-15

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 28/11/2018

