



KONKRETON L(Z)

CARATTERISTICHE GENERALI:

Konkretón L(Z) è un antiaderente sviluppato a partire da un olio base altamente raffinato e una serie di additivi con proprietà antiaderenti e anticorrosive. La sua formulazione, basata su un perfetto bilanciamento dei componenti, determina un perfetto meccanismo del rilascio del calcestruzzo dallo stampo, garantendo un maggiore costo-efficacia del processo di produzione e un impatto positivo sulla protezione dell'ambiente.

APPLICAZIONI:

Konkretón L(Z) è stato studiato per la lubrificazione manuale a pennello di stampi utilizzati nella produzione di elementi e blocchi in calcestruzzo aerato, ove lo stampo viene lubrificato con la tecnica della "spruzzatura a freddo".



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	23,9
Viscosità cinematica a 20°C		mm ² /s	55,8
Punto di infiammabilità		°C	175
Numero di saponificazione		mg KOH/g	62,5
Punto di scorrimento		°C	-6

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:


IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 03/12/2018

