



KONKRETON XS

CARATTERISTICHE GENERALI:

Konkreton XS è un antiaderente sviluppato a partire da un olio base altamente raffinato e una serie di additivi specifici per garantire al prodotto finito proprietà antiaderenti e anticorrosive. La composizione ottimamente bilanciata del prodotto garantisce l'integrità e la continuità del film d'olio e protegge gli elementi in calcestruzzo dall'adesione alla superficie dello stampo.

APPLICAZIONI:

Konkreton XS è stato studiato per la lubrificazione manuale a pennello di stampi utilizzati nella produzione di blocchi di calcestruzzo e di cemento ove richiesto un elevato spessore dello strato di separazione. In caso di riempimento dinamico di stampi e/o vasche, può presentarsi il rischio di lavare via anche gli altri oli presenti; Konkreton XS, grazie alla propria formulazione e ai propri additivi, contrasta questa possibilità. Può essere utilizzato anche attraverso lubrificazione spray manuale o automatica.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	152
Punto di infiammabilità		°C	215
Numero di saponificazione		mg KOH/g	5,8
Punto di scorrimento		°C	-8

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 03/12/2018

