



PILAROL Z

CARATTERISTICHE GENERALI:

Pilarol Z è un olio specialistico per la lubrificazione di motoseghe, contraddistinto da eccellenti performance in esercizio; unisce a una base minerale altamente raffinata uno speciale pacchetto di additivi che migliorano l'indice di viscosità, il punto di scorrimento e l'adesione alle superfici metalliche.

Grazie all'attenta selezione degli additivi, il prodotto garantisce:

- ottima adesione alle parti mobili dell'attrezzo (parti mobili della motosega);
- ottima lubrificazione anche a basse temperature (proteggendo il tagliente da una rapida smussatura)
- ottimo comportamento termico che ne consente l'applicazione in una vasta gamma di temperature;
- ottima protezione contro la corrosione e l'usura.

APPLICAZIONI:

Pilarol (Z) è un olio di alta qualità, adatto a qualsiasi stagione destinato alla lubrificazione di attrezzi da taglio (lub. di catene) e guide di motoseghe utilizzate in silvicoltura, orticoltura, ecc. Adatto anche alla lubrificazione di altri attrezzi usati per l'abbattimento di alberi.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

| PARAMETRI | METODO | UNITA' DI MISURA | VALORI TIPICI |
|------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| Densità a 20°C | | g/cm ³ | 0,898 |
| Viscosità cinematica a 100°C | | mm ² /s | 9,35 |
| Viscosità cinematica a 40°C | | mm ² /s | 64,9 |
| Numero di acidità Totale TAN | | mg KOH/g | 0,41 |
| Indice di Viscosità | | - | 122 |
| Punto di scorrimento | | °C | -31 |
| Punto di infiammabilità, | | °C | 242 |

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

 **imlubrificanti**

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 2 del 28/05/2020

