



PILAROL Z

CARATTERISTICHE GENERALI:

Pilarol Z è un olio per la lubrificazione di motoseghe, contraddistinto da eccellenti caratteristiche in esercizio; unisce una base vegetale ad uno speciale pacchetto di additivi che migliorano l'indice di viscosità, il punto di scorrimento e l'adesione alle superfici metalliche.

Grazie all'attenta selezione degli additivi, il prodotto garantisce:

- ottima adesione alle parti mobili dell'attrezzo (parti mobili della motosega);
- ottima lubrificazione anche a basse temperature (proteggendo il tagliente da una rapida smussatura)
- ottimo comportamento termico che ne consente l'applicazione in una vasta gamma di temperature;
- ottima protezione contro la corrosione e l'usura.

APPLICAZIONI:

Pilarol (Z) è un olio di alta qualità, adatto a qualsiasi stagione destinato alla lubrificazione di attrezzi da taglio (lub. di catene) e guide di motoseghe utilizzate in silvicoltura, orticoltura, ecc. Adatto anche alla lubrificazione di altri attrezzi usati per l'abbattimento di alberi.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Densità a 20°C		g/cm ³	0,898
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	9,35
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	64,9
Numero di acidità Totale TAN		mg KOH/g	0,41
Indice di Viscosità		-	122
Punto di scorrimento		°C	-31
Punto di infiammabilità,		°C	242

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

 **imlubrificanti**

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 1 del 27/11/2018

