OLI PER TRASMISSIONI AUTOMOBILISTICHE

PLATINUM GEAR SX 75W-90

Classificazioni: API: GL-5
Grado Viscosimetrico: SAE: 75W-90

CARATTERISTICHE GENERALI:

Platinum Gear SX 75W-90 è un olio sintetico di alta qualità per trasmissioni per camion, macchine operative e agricole. Grazie alle proprietà della natura sintetica dell'olio base, il lubrificante garantisce prestazioni costanti e un'ottima protezione delle componenti del gruppo di trasmissione per tutto il ciclo di vita del mezzo.

Il prodotto garantisce:
- proprietà di lubrificazione costanti;
- ottima capacità di carico;
- eccellenti proprietà di lubrificazione e anti-usura.

APPLICAZIONI:

Platinum Gear SX 75W-90 è stato progettato principalmente per trasmissioni e assiali posteriori.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Performance:
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 7A
ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16,B,C,D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B
ZF TE-ML 21A
NATO 0-226

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

OLI PER TRASMISSIONI AUTOMOBILISTICHE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	75w-90
Viscosità cinematica a 100^{0}C		mm^2/s	15,6
Indice di Viscosità		-	153
Temperatura di congelamento		^{0}C	-40
Punto di infiammabilità		^{0}C	216

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:

IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 04/12/2018

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103