



PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40

Classificazioni: API: SN/SM/CF

ACEA: C3

Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-40

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio motore sintetico sviluppato sulla base della tecnologia Complex Protection Formula, che assicura una protezione ottimale del motore in tutte le condizioni di guida. Platinum MaxExpert C3 5W-40 assicura la riduzione di depositi sui filtri e minimizza il rischio di usura delle valvole, riducendo inoltre il rischio di avvelenamento del catalizzatore nei motori a scoppio.

Il prodotto permette:

- efficace lubrificazione dei motori con iniettori a pompa;
- salvaguardia dell'ambiente naturale;
- perfetta pulizia e protezione del motore grazie al mantenimento in sospensione delle ceneri;
- rapido avviamento alle basse temperature.

APPLICAZIONI:

Platinum MaxExpert C3 5W-40 è consigliato in qualsiasi stagione per autovetture e veicoli commerciali leggeri, in particolare per vetture con motori Diesel del gruppo Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) dotate di unità di iniezione. Compatibile coi dispositivi di trattamento dei gas di scarico (DPF o TWC). Indicato per i veicoli conformi alla normativa Euro 6.



NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:**Approvazioni:**

MB-Approval 229.31
VW 502 00/505 00/505 01

Performance:

Mercedes-Benz 226.5
Renault RN0700/0710
Porsche A40
Ford WSS-M2C917A
General Motors GM Dexos 2

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-40
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	14,0
Indice di Viscosità		-	169
Punto di scorrimento		°C	-42
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	8,0
Punto di infiammabilità		°C	230

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 03/12/2018

