



PLATINUM RIDER SCOOTER 2T

Classificazioni: API: TC
JASO: FD
ISO-L-EGD

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio sintetico progettato per motori a due tempi di scooter, per la guida in città o per prestazioni elevate su strada aperta. La formulazione HTS (High Temperature Stability) garantisce un'efficace lubrificazione anche alle alte temperature. Questo olio previene la bruciatura e l'usura delle fasce elastiche e dei pistoni e protegge dai depositi sulla candela. Soddisfa l'alta qualità dei requisiti JASO (Japanese Automotive Standards Organization) e può vantare dell'affidabilità della garanzia "ORLEN TEAM".

Dosaggio: come raccomandato dal produttore del motore, 2% rapporto olio-carburante / 1:50 / se non diversamente consigliato dal produttore stesso.

APPLICAZIONI:

Sviluppato per la lubrificazione di motori a due tempi per motocicli, ciclomotori e scooter, così come per motoslitte e quad. Adatto per la miscelazione o lubrificazione separata.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	8,5
Indice di Viscosità		-	125
Temperatura di scorrimento		°C	-21
Punto di infiammabilità		°C	95
Ceneri solfatate		% (m/m)	0,1

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 04/12/2018

