



SEPARATION OIL

CARATTERISTICHE GENERALI:

Basato su olio minerale altamente raffinato e una serie di emulganti appositamente selezionati per renderlo facilmente miscelabile con acqua, dando vita ad una forte emulsione con ottime proprietà antiadesive e anticorrosive.

APPLICAZIONI:

Orlen Oil Separation Oil è stato progettato per dare vita ad emulsioni volte ad eliminare l'aderenza tra l'asfalto e le superfici dei mezzi che trasportano o posano l'asfalto stesso, per esempio per il pretrattamento delle superfici di ribaltabili, macchine per la posa dell'asfalto, rulli compressori, ecc. La concentrazione raccomandata di emulsione a base acquosa (acqua con durezza pari a 25°f) è del 10-15%. Si consiglia il pretrattamento superficiale via spray o tramite l'utilizzo di un pennello.



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Viscosità cinematica a 40°C		mm ² /s	25,0
Punto di infiammabilità		°C	174
Punto di scorrimento		°C	-12

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 1 del 28/11/2018

