PLATINUM MAXEXPERT XD 5W–30

Classificazioni: API: SN
ACEA: C3, C2
Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio motore sintetico mid-SAPS multigrado a bassa viscosità. Sviluppato sulla base della tecnologia Complex Protection Formula, costituendo una miscela ideale dello stato dell'arte della tecnologia dei lubrificanti. Questa combinazione di additivi e olio di elevata qualità assicura le condizioni ideali al motore, riducendo allo stesso tempo la formazione di residui e usura valvole. Compatibile con i dispositivi di post-trattamento dei gas di scarico (DPF o TWC).

Il prodotto permette:
- eccellenti proprietà di pulizia;
- prestazioni eccellenti del motore;
- perfetto funzionamento dei dispositivi di post-trattamento dei gas;
- riduzione del consumo di carburante;
- rapido avviamento alle basse temperature;
- lunga durata delle prestazioni.

APPLICAZIONI:

Platinum MaxExpert XD 5W-30 è stato formulato per automobili e veicoli commerciali leggeri con motori Diesel o a benzina con auto-accensione, con o senza turbocompressore, dotati di filtri DPF o TWC.
Gli eccellenti parametri di viscosità e temperatura, garantiscono un funzionamento ottimale del motore, sia in estate sia in inverno, sia in strade urbane sia in autostrade. Soddisfa i requisiti di qualità ILSAC GF-4. È raccomandato per veicoli che incontrano gli standard Euro 6.

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:
MB-Approvals 229.52

Performance:
Mercedes-Benz 229.31/ 229.51
BMW Longlife-04
Opel/General Motors GM Dexos 2
VW 505 01/ 505 00

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100^{0}C		mm^2/s	12,3
Indice di Viscosità		-	165
Viscosità apparente CCS - Cold Crank Simulator (-30°C)		mPa*s	5740
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	7,6
Ceneri solfatate		% (m/m)	0,76
Perdita all'evaporazione (Noak)		% (m/m)	9,0

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:
IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

Rev. 2 del 23/09/2019

ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e-mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103