



## PLATINUM PRO F 5W-30

**Classificazioni:** API: SL/CF

ACEA: A1/B1

ACEA: A5/B5

**Grado Viscosimetrico:** SAE: 5W-30

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente la rivoluzionaria SMART Formula.

Platinum PRO soddisfa o supera gli ultimi requisiti delle case automobilistiche. La doppia filtrazione garantisce la massima qualità e l'eccezionale purezza del prodotto finito. SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del motore in tutte le circostanze:

- Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

### APPLICAZIONI:

Platinum PRO F 5W-30 è stato progettato pensando ai guidatori che preferiscono le auto della gamma Ford.

Il prodotto è conforme a una delle più recenti specifiche: Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C. È adatto anche per altre auto e furgoni moderni con motori a benzina e diesel con e senza turbocompressore.

Consigliato per tutti i tipi di condizioni, sia in estate che in inverno; l'olio garantisce un funzionamento prolungato del motore. Può essere utilizzato su veicoli Ford e altri mezzi per i quali il produttore raccomanda oli classificati API SL / CF. È consigliato per veicoli conformi alla norma Euro 6.

### NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

#### Approvazioni:

Ford WSS-M2C913-C

Ford WSS-M2C913-D

#### Performance:

Renault RN 0700

Jaguar JTJLR 03.5003



**PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:**

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm <sup>2</sup> /s	9,76
Indice di Viscosità		-	164
Viscosità strutturale, CCS a -30°C		mPa·s	4070
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	10,4
Contenuto di ceneri solfatate		%	1,0
Volatilità Noak		% (m/m)	9,0

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



**IM Lubrificanti SRL**  
Via Guido Baccelli 44  
41126 Modena  
www.imlubrificanti.it

In esclusiva per il network:



Rev. 0 del 09/09/2019

