

PLATINUM PRO RANGE



PLATINUM PRO V 5W-30

Classificazioni: ACEA: C3

API: SN

Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente la rivoluzionaria SMART Formula.

Platinum PRO soddisfa o supera gli ultimi requisiti delle case automobilistiche. La doppia filtrazione garantisce la massima qualità e l'eccezionale purezza del prodotto finito. SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del motore in tutte le circostanze:

- Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

APPLICAZIONI:

Platinum PRO V 5W-30 è stato progettato per la lubrificazione, lungo tutto l'arco dell'anno, dei moderni motori a benzina per auto e furgoni con convertitori catalitici e motori Diesel con e senza turbocompressore e sistemi di riduzione dei gas di scarico, come: filtro antiparticolato diesel e catalizzatore a tre vie.

L'olio è conforme ai più recenti requisiti Volkswagen VW 504,00 / 507,00 ma può essere utilizzato anche con motori con specifiche VW precedenti. Oltre alle marche di Volkswagen: Audi, Seat i Skoda, l'olio è ottimo per il trasporto di passeggeri e le auto per il fuoristrada di altri produttori. È consigliato per veicoli conformi alla norma Euro 6.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:

VW 504.00/ 507.00 MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30





PLATINUM PRO RANGE

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

| PARAMETRI | METODO | UNITA' DI MISURA | VALORI TIPICI |
|------------------------------------|--------|------------------|---------------|
| Gradazione viscosimetrica SAE | | - | 5W-30 |
| Viscosità cinematica a 100°C | | mm²/s | 12 |
| Indice di Viscosità | | - | 170 |
| Viscosità strutturale, CCS a -30°C | | mPa·s | 6060 |
| Numero di Basicità Totale TBN | | mg KOH/g | 6,4 |
| Contenuto di ceneri solfatate | | % | 0,74 |
| Volatilità Noak | | % (m/m) | 9,7 |

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



In esclusiva per il network:



Rev. 0 del 09/09/2019

ORLEN OIL Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. +48 12 665 55 00, fax +48 12 665 55 01, e-mail: <u>centrala@orlenoil.pl</u>, infolinia: 0 801 102 103

