



PLATINUM PRO XD 5W-30

Classificazioni API: SN

ACEA: C3, C2

Grado Viscosimetrico: SAE: 5W-30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Orlen Oil Platinum PRO è un olio motore professionale di ultima generazione sottoposto a doppia filtrazione e contenente la rivoluzionaria SMART Formula.

Platinum PRO soddisfa o supera gli ultimi requisiti delle case automobilistiche. La doppia filtrazione garantisce la massima qualità e l'eccezionale purezza del prodotto finito. SMART Formula significa sicurezza e affidabilità del motore in tutte le circostanze:

- Eccezionale protezione del motore in tutti i tipi di condizioni;
- Minori costi di funzionamento grazie alla riduzione del consumo di carburante;
- Riduzione dell'emissione di sostanze dannose per l'ambiente.

APPLICAZIONI:

Platinum PRO XD 5W-30 è stato sviluppato pensando ai motori della General Motors. È consigliato per auto e furgoni con motori diesel o benzina con e senza turbocompressore e dotati di sistemi di riduzione dei gas di scarico, quali: filtro antiparticolato diesel e catalizzatore a tre vie.

Le eccezionali proprietà di viscosità della temperatura garantiscono un funzionamento affidabile del motore sia in estate che in inverno e nel traffico urbano e extra urbano. Corrisponde al livello di qualità richiesto dallo standard ILSAC GF-4. È consigliato per veicoli conformi alla norma Euro 6.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Approvazioni:

MB-Approval 229.52

BMW Longlife-04

Performance:

Mercedes-Benz 229.31/229.51

Opel/General Motors GM Dexos 2

VW 505.01/505.00

ILSAC GF-4



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	5W-30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	12,3
Indice di Viscosità		-	165
Viscosità strutturale, CCS a -30°C		mPa·s	5740
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	7,6
Contenuto di ceneri solfatate		%	0,77
Volatilità Noak		% (m/m)	9

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imlubrificanti.it

In esclusiva per il network:



Rev. 0 del 09/09/2019

