



SUPEROL CD 30

Classificazioni: API: CD
Grado Viscosimetrico: SAE: 30

CARATTERISTICHE GENERALI:

Olio minerale monogrado (mostagionale estivo) per motori Diesel.

APPLICAZIONI:

Superol CD 30 è stato formulato come olio per diversi motori Diesel sovralimentati e altamente sovralimentati lavoranti con carichi operativi leggeri e pesanti. Consigliato anche per l'uso in motori usurati.

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

Raccomandazioni:

ATLAS COPCO



PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

PARAMETRI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORI TIPICI
Gradazione viscosimetrica SAE		-	30
Viscosità cinematica a 100°C		mm ² /s	11,5
Indice di Viscosità		-	103
Punto di scorrimento		°C	-19
Punto di infiammabilità		°C	223
Numero di Basicità Totale TBN		mg KOH/g	7,0
Ceneri solfatate		%	1,4
Contenuto di acqua		% (v/v)	Nessun contenuto

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



IM Lubrificanti SRL
Via Guido Baccelli 44
41126 Modena
www.imalubrificanti.it

Rev. 0 del 27/08/2019

