



## Velol M gamma

### CARATTERISTICHE GENERALI:

Velol M è una gamma di oli inibiti progettati per la lubrificazione fluida idrodinamica di cuscinetti di laminatoi presenti nel settore siderurgico. I prodotti sono formulati a partire da una base minerale e un pacchetto di additivi demulsivi, antischiuma, antiossidanti e anticorrosivi.

### APPLICAZIONI:

I prodotti della gamma Velol M vengono utilizzati per la lubrificazione idrostatica di cuscinetti di grandi impianti presenti nel processo di laminazione del settore siderurgico. Oltre che nel settore siderurgico, i prodotti della gamma Velol M possono essere utilizzati come oli da circolazione industriale di alta gamma non emulsionabili. Il prodotto è stato progettato per soddisfare i requisiti Morgoil®.

### GRADAZIONI VISCOSIMETRICHE:

ISO VG: 220, 460

### NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE:

#### Performance:

Soddisfa i requisiti Morgoil®



## PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE:

| PARAMETRI                   | METODO | UNITA' DI MISURA   | VALORI TIPICI |            |
|-----------------------------|--------|--------------------|---------------|------------|
|                             |        |                    | VELOL M220    | VELOL M460 |
| Viscosità cinematica a 40°C |        | mm <sup>2</sup> /s | 215           | 417        |
| Indice di Viscosità         |        | -                  | 92            | 92         |
| Punto di scorrimento        |        | °C                 | -12           | -10        |
| Densità a 15°C              |        | Kg/m <sup>3</sup>  | 897           | 903        |
| Punto di infiammabilità     |        | °C                 | 265           | 310        |
| Demulsività                 |        | min                | 10            | 10         |
| RPVOT                       |        | min                | 322           | 336        |
| Carico di saldatura         |        | kg                 | 250           | 250        |

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

Distribuito in Italia da:



**IM Lubrificanti SRL**  
Via Guido Baccelli 44  
41126 Modena  
[www.imlubrificanti.it](http://www.imlubrificanti.it)

Rev. 0 del 08/08/2019

